

HLINÍKOVÉ DVEŘE

KATALOGOVÝ LIST- TECHNICKÉ ÚDAJE

Technické údaje hliníkových dveří systému STAVO-PLAST



Schüco
ADS 75.SI

Hliníkové dveře z profilů Schüco ADS 75.SI

Dveřní systém Schüco ADS 75.SI (Super Insulated) nabízí vynikající izolační vlastnosti a je proto ideálním řešením pro budovy, kde je požadován maximální energetický management a zároveň je kladen důraz na architekturu. Systém může být využit pro multifunkční dveře a může být plně automatizován. Nadčasový estetický design je možný také se zaoblenými konturami (Version SL) a je ideálně kombinovatelný s fasádním a okenním systémem Schüco.

Rámy

Profily Schüco ADS 75.SI jsou zhotoveny z tvarově a tepelně stálého materiálu. Přednosti tohoto materiálu zaručují, že dveře mají dlouhou životnost při stálé kvalitě. Povrch nepotřebuje žádnou zvláštní údržbu a odolává všem povětrnostním vlivům. Profilový systém Schüco ADS 75.SI dosahuje při konstrukční hloubce 75 mm vysoké stability s optimální tepelnou izolací.

Těsnění

Dveře z hliníkových profilů Schüco ADS 75.SI jsou standardně dodávány s těsněním EPDM na křídle i na zárubni.

Rozmanitost tvarů a doplňků

Hliníkový profilový systém Schüco ADS 75.SI nabízí možnost vyrábět různé varianty provedení dveřních křidel. Systém umožňuje provádět jednokřídlé a dvoukřídlé dveře otevíravé ven i dovnitř, s různým řešením prahu. Válcový dveřní systém, plynule nastavitelný ve třech úrovních a prakticky nevystupující rozeta. Alternativně: automatické utěsnění dveří, bezbarierová řešení, skryté dveřní panty, dveřní křídla překrývající výplně, panikové kování, pojistka únikových dveří, vstupní kontrola/systém ovládání dveří, dálkové ovládání, integrace do centrálního ovládání objektu.

Široká paleta barev

Profil Schüco ADS 75.SI lze dodat ve všech barvách stupnice RAL, přičemž přímo ze skladu jsou nabízeny profily s barevným nástřikem povrchu RAL 9016 (bílá barva), hnědou barvou nebo s eloxováním. Obzvláště kreativní tvůrčí nápady je možné uskutečnit možným dvoubarevným provedením profilů.

Tepelná a zvuková izolace

Dveře z profilů Schüco ADS 75.SI vykazují dobré tepelně technické vlastnosti a splňují požadavky normy: ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov a požadavky na vynikající zvukovou izolaci.

Tepelné vlastnosti: $U_f = 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

Třída vzduchové neprůzvučnosti až do 46 dB podle typu zabudovaného skla.

Vysoce tepelně izolující dveře pro maximální požadavky na energetický management a funkčnost.

SCHÜCO

- dlouholetá životnost
- tvarová a tepelná stálost materiálu profilu
- výborný vzhled konstrukce

STAVO-PLAST

Výroba a montáž oken i dveří

Řez profilem Schüco ADS 75.SI

