

HLINÍKOVÉ DVEŘE

KATALOGOVÝ LIST- TECHNICKÉ ÚDAJE

Technické údaje hliníkových dveří systému STAVO-PLAST



Schüco
ADS 80 FR 60

Hliníkové dveře z profilů Schüco ADS 80 FR 60

Systém ADS 80 FR 60, který je založen na hliníkovém protipožárním systému pro dveře a přepážkové prvky, splňuje nejrůznější požadavky kladené na zabezpečení a automatizaci objektu. Tato konstrukce s dutými komůrkovými profily s konstrukční hloubkou 80 mm je kompletně atestována, včetně systémového kování, a splňuje požadavky protipožární odolnosti EW 60 (požární uzávěry, nenosná vnitřní, vnější stěna) EI 45 a EI 60 (požární uzávěry, nenosná vnitřní, vnější stěna). Další systémovou předností je, že s dalšími doplňky lze z Schüco systému ADS 80 FR 60 vytvořit také multifunkční dveře, např. v kombinaci s protikouřovou ochranou, v odolnosti vůči vloupání, se vstupní kontrolou, zvukovou izolací a ochranou proti propadnutí. S velmi stabilní hliníkovou konstrukcí, kterou je možno použít jak ve venkovním prostředí, tak i v interiéru, lze vytvářet opticky elegantní a plynulé přechody z protipožární zóny do normálního prostoru.

Rámy

Profily Schüco ADS 80 FR 60 jsou zhotoveny z tvarově a tepelně stálého materiálu. Přednosti tohoto materiálu zaručují, že dveř mají dlouhou životnost při stálé kvalitě. Povrch nepotřebuje žádnou zvláštní údržbu a odolává všem povětrnostním vlivům. Profilový systém Schüco ADS 80 FR 60 dosahuje při konstrukční hloubce 80 mm vysoké stability s optimální tepelnou izolací.

Těsnění

Dveře z hliníkových profilů Schüco ADS 80 FR 60 jsou standardně dodávány s těsněním EPDM.

Rozmanitost tvarů a doplňků

Hliníkový profilový systém Schüco ADS 80 FR 60 nabízí možnost vyrábět různé varianty provedení dveřních křídel. Systém umožňuje provádět jednokřídlé a dvoukřídlé dveře otevíravé ven i dovnitř, s různým řešením prahu. Světlé rozměry otvoru: jednokřídlové 1 400 x 2 488 mm, dvoukřídlové 2 820 x 2 488 mm.

Široká paleta barev

Profil Schüco ADS 80 FR 60 lze dodat ve všech barvách stupnice RAL, přičemž přímo ze skladu jsou nabízeny profily s barevným nástřikem povrchu RAL 9016 (bílá barva), hnědou barvou nebo s eloxováním. Obzvláště kreativní tvůrčí nápady je možné uskutečnit možným dvoubarevným provedením profilů.

Tepelná a zvuková izolace

Dveře z profilů Schüco ADS 80 FR 60 vykazují dobré tepelné technické vlastnosti a splňují požadavky normy: ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov a požadavky na vynikající zvukovou izolaci.

Třída vzduchové neprůzvučnosti až do 46 dB podle typu zabudovaného skla.

Dveře z hliníkových profilů Schüco ADS 80 FR 60 s 60 minutovou požární odolností.

SCHÜCO

- dlouholetá životnost
- tvarová a tepelná stálost materiálu profilu
- výborný vzhled konstrukce

STAVO-PLAST

Výroba a montáž oken i dveří

Rez profilem Schüco ADS 80 FR 60

