



HLINÍKOVÉ DVEŘE

KATALOGOVÝ LIST- TECHNICKÉ ÚDAJE

Technické údaje hliníkových dveří systému STAVO-PLAST



Schüco
ASS 70.HI
zdvížeň posuvné dveře

Hliníkové zdvižeň posuvné dveře z profilů Schüco ASS 70.HI

Vysoce tepelně izolovaný posuvný systém se zdvihem s perfektní vodotěsností a excelentní zvukotěsností. Schüco ASS 70.HI s osazovacím rámem s 1, 2 nebo 3 koleji umožňuje realizaci velkých roztečí otevíření s excelentním komfortem ovládání – perfektní pro použití jako vysoce kvalitní systémové řešení v rámci luxusní bytové i nebytové výstavby.

Rámy

Profily Schüco ASS 70.HI jsou zhotoveny z tvarově a tepelně stálého materiálu (slitina AlMgSi 05). Přednosti tohoto materiálu zaručují, že dveře mají dlouhou životnost při stálé kvalitě i při nešetrném zacházení. Povrch nepotřebuje žádnou zvláštní údržbu a odolává všem povětrnostním vlivům. Profilový systém Schüco ASS 70.HI je určen pro zvedací a posuvné dveře s tepelnou izolací. Šířka rámu křídla od 88 mm, stavební hloubka rámu od 160 mm. Tloušťka skla do 52 mm. Počet vodících lišt 1, 2 nebo 3. Hmotnost křídla až 300 kg, ve speciálním provedení až 400 kg. Velikost křídla až max. 9 m²: vysoká transparentnost a maximální přívod denního světla. Velmi kvalitní komponenty kování pro pohodlné ovládání.

Těsnění

Profily Schüco ASS 70.HI jsou standardně dodávány s těsněním EPDM.

Rozmanitost tvarů a doplňků

Hliníkový profilový systém Schüco ASS 70.HI nabízí možnost provedení zvedacích a posuvných dveří se 2 a 3 třemi stopami. Nabízí se mnoho variant a typů skel tak, aby dveře respektovaly styl Vaší stavby. Je možné využít skla bezpečnostního, skla ornamentního či probarveného. Alternativní kování: kompletně skrytý hnací systém Schüco e-slide otevírá, zavírá a zamyká i posuvné elementy se zdvihem o výšce podlaží.

Široká paleta barev

Profil Schüco ASS 70.HI lze dodat ve všech barvách stupnice RAL, přičemž přímo ze skladu jsou nabízeny profily s barevným nástřikem povrchu RAL 9016 (bílá barva), hnědou barvou nebo s eloxováním. Obzvláště kreativní tvůrčí nápady je možné uskutečnit možným dvoubarevným provedením profilů - možnost různé barevné úpravy zevnitř a zvenčí.

Zvedací a posuvné dveře z hliníkových profilů Schüco ASS 70.HI jsou typické svou kvalitou, elegantností a nadčasovým designem,

SCHÜCO

- dlouholetá životnost
- tvarová a tepelná stálost materiálu profilu
- výborný vzhled konstrukce

STAVO-PLAST

Výroba a montáž oken i dveří

Tepelná a zvuková izolace

Dveře z profilů Schüco ASS 70.HI vykazují dobré tepelně technické vlastnosti a splňují požadavky normy ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov a požadavky na vynikající zvukovou izolaci.

Součinitel prostupu tepla: $U_w < 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

Třída vzduchové neprůzvučnosti až do 49 dB podle typu zabudovaného skla.

Řez profilem Schüco ASS 70.HI

